

Descripción del Producto

Complejos de alta actividad de Manganeso y ligandos orgánicos en una mezcla de solventes.

Uso

El producto DriCAT® Serie 2700F, es una serie de secantes de base de Manganeso con alta actividad en baja concentración, proporcionando un alto desempeño de secado y desarrollo de endurecimiento comparado con los secantes de Cobalto, por lo tanto, tienen un mínimo efecto de decoloración en el producto terminado a largo plazo.

Se recomienda utilizar DriCAT® Serie 2700F con otros secantes metálicos como Calcio Duroct®, Zirconio, Estroncio, Cerio, Cinc y Bismuto para recubrimientos de base solvente y Litio 2% NDA Duroct®, Circonio WR 12% y Cinc para recubrimientos a base de agua.

Nivel de Uso

El rango normal de adición oscila entre 0.0001 - 0.001% de metal calculado en resinas sólidas. Éste debe considerarse solamente como una guía. La combinación óptima y concentraciones dependerán de las características totales de la formulación.

Manejo y almacenamiento

El material puede ser almacenado en forma segura a temperaturas entre -15°C (5°F) and 40°C (105°F). Consulte la Hoja de Seguridad para información específica sobre seguridad y manejo. Emplee procedimientos estándar de seguridad para el manejo de químicos.

Producto

DriCAT® 2700F
DriCAT® 2750F
DriCAT® 2751F
DriCAT® 2705FW
DriCAT® 2755FW

La información de ventas está disponible con Servicio al Cliente, nuestros representantes de Ventas o la Gerencia Técnica.

DRICAT2700F/NOV17/11

La información contenida en esta Hoja de Datos ha sido determinada a través de la aplicación de prácticas aceptadas y se considera verdadera. No existe garantía expresa o implícita respecto a la exactitud de la información. Esta información es emitida con la condición expresa de que hagan sus propias pruebas para determinar la adecuación del producto a su uso particular.